

## Rayonnage Office

### Le Corps

Montants pleins en tôle 8/10ème mm laqués époxy gris aluminium RAL 9006 ou bleu RAL 5017

Tablettes réglables au pas de 50 mm, en tôle de 8/10ème mm équipées pour recevoir des dossiers suspendus et laqués époxy gris aluminium RAL 9006

Deux largeurs : 100 et 120 cm

Rayonnage pouvant être équipé d'un fond plein ou de croisillons

Une plinthe de finition et de renfort est incluse dans tous les rayonnages

### Les Dimensions et Charges

	Largeur cm	Profondeur cm	Hauteur cm
Départ 100 cm	100	36	198,5
Suivant 100 cm	97	36	198,5
Tablettes 100 cm	94	36	3
Départ 120 cm	120	36	198,5
Suivant 120 cm	117	36	198,5
Tablettes 120 cm	114	36	3

CHARGES MAXI par tablette (charges uniformément réparties) :

Tablette L 100 cm : 90 kg ; Tablette L 120 cm : 80 kg

LE RAYONNAGE OFFICE est prévu pour un chargement maximum de 500 kg.

Pour des raisons de sécurité, nous déconseillons fortement le chargement de toute tablette se situant à plus de 180 cm et ce, à partir de 50% des charges annoncées ci-dessus.

### Particularités

**IMPORTANT :** L'utilisateur doit respecter impérativement les indications ci-dessous pour maintenir sa sécurité comme celle du personnel utilisant ces rayonnages :

Utiliser et maintenir la géométrie de l'installation selon les plans et/ou fiches techniques. Toute modification devra faire l'objet d'un accord préalable du constructeur sur les points suivants :

- modification des caractéristiques des charges unitaires
- modification de la disposition initiale des charges
- modification de la disposition des niveaux de pose
- adjonction ou suppression de tout élément de construction
- modification des conditions d'environnement
- soudure de toutes natures

Tenir compte de la nature des sols (le constructeur ne peut pas être tenu responsable de la nature, de l'état et de la résistance des sols)

Les chocs et accidents provoqués par l'emploi d'outils de manutention ne mettent pas en cause la responsabilité du constructeur mais celle de l'utilisateur.